



MECHANICAL & HYDRAULIC POST HOLE DIGGER МЕХАНИЧЕСКАЯ И ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ПОЧТОВАЯ ОТВЕРСТИЯ

Nursery planting, in planting of olive, fruits, hazelnuts and other trees. Hole digging areas, hole digging, in mounting of wire diggings. It is an ideal machines when the right driller is chosen. Hole digger able to tractors three point system and assemble to tractor. It take move from movement axle with shaft. Hole digger with Hydraulic Piston is very high performance when is digging hole, through hyrdolic piston to make easy power transfer and it is very useful an agricultural machine. When is digging you can you can manage depend to area hardness with control bar.

Это идеальная машина при выборе правильного буравчика при монтаже столбов изгороди, при посадке саженцев деревьев, оливковых деревьев, фруктовых и ореховых деревьев. Почвенный буравчик легко крепится к трактору посредством подвешного механизма в трех точках, работает при управлении через ось хвоста трактора. Благодаря модели с гидравлическим поршнем обеспечивается опускание даже до жесткой и каменной поверхности. ВНИМАНИЕ! ВО время перфорации необходимо обеспечивать медленное движение гидравлическим рычагом управления, в соответствии с жесткостью почвы.



TECHNICAL SPECIFICATION / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		T-TB M	T-TB H
Machine code (Order number)	Код машины (Код заказа)	31600000	36100001
Working Depth (mm)	Макс. рабочая глубина (мм)	1000	
Machine Weight (kgs)	Масса машины (кг)	160	170
P.T.O. Shaft Rotations (max) (min-1)	Вращение вала хвостовой части (макс.) (мин-1)	540	
Rotations of the gearbox output shaft (rpm)	скорость вращения выходного вала коробки передач (мин-1) (об/мин)	60	
Required Tractor Power (HP)	Требуемая мощность трактора (ЛС)	45	

Hole digging capacity of augers / Производительность сверления отверстий буром

Mechanical Post Hole Digger / Механический земляной бур

Diameter (cm) Диаметр (см)	Working capacity (holes/per hour) Рабочая производительность (отверстий/час)
25	45
30	30
35	25
40	20
45	20
50	15
60	10

Hydraulic Post Hole Digger / Гидравлический бур почвы

Diameter (cm) Диаметр (см)	Working capacity (holes/per hour) Рабочая производительность (отверстий/час)
20	80
30	70
40	60
45	50
60	40

* We reserve our rights to make changes in designs, specifications and features without prior notice.

* Мы оставляем за собой право вносить изменения в модели и технические спецификации без предварительного уведомления.